PosiTest® DFT
簡易 膜厚計

用途...

- 粉体塗装業
- 塗装施工業者
  icators
- 塗装検査業
- 塗装検査業
- 自動車修理業

2 モデル...

鉄専用
鉄・非鉄両用

誰でも簡単に
膜厚が測定できる

DeFelsko®
The Measure of Quality

膜厚計

実サイズ

2種類のモデル

- ポジテストDFT-F（鉄用）
  鋼鉄上の非磁性被膜の測定
- ポジテストDFT-FN（鉄・非鉄両用）
  鋼鉄上の非磁性被膜の測定及びアルミや銅などの非鉄上の非導電性被膜の測定
  自動で素地を識別して、測定します

機能

- 素早く測定できて、再現性が良い
- 殆どの場合、較正なしで測定できる
- 曲面や粗面でもゼロ調整機能があるから正確に測定できる
- ゼロ板ない場合、便利な初期化機能
- 摩耗に強いルビー７チップ
- どんな場所からでも見るのに便利な表示反転機能
- 測定完了を音と光で知らせてくれる
- 曲面測定用にV字型の溝付プローブ
- インチ系（mils)とメートル系（ミクロン）の単位切替
- 背面に簡易操作記載
- 便利なリストストラップ
- 無償保証期間（2 年）

仕様

測定範囲	0 – 40 mils	0 – 1000 µm
精度	±(0.1 mils + 3%)	±(2µm + 3%)
サイズ	4 x 1.5 x 0.9 in.	100 x 38 x 23 mm
重量	70 g	

どんな場所からでも見るのに便利な表示反転機能

内臓プローブ、プラスチック片、リストストラップ
ケース、単四電池、取扱説明書

準拠規格：ISO 2178/2360/2808,prEN ISO 19840,ASTM B244/B499/B659/D1186/D1400/D7091/E376/G12,BS3900-C5,SSPC-PA2など且つNISTトレーサビリティの較正証明書

© DeFelsko Corporation USA 2008. All Rights Reserved. Technical Data subject to change without notice. U.S. Patent # Re.35,703 • Printed in U.S.A. PDFT.v.LW/W0804

DeFelsko®
The Measure of Quality

HBS 株式会社　本田ビジネスシステムズ
〒231-0023 横浜市中区山下町２番　産業貿易センター
電話 050-1215-1825 FAX 050−3156-2726 web www.hbsl.co.jp

MADE IN THE USA